




Линия CLASSIC

Высококачественные стереонаушники EP-3400S позволят услышать любой музыкальный оттенок, от глубокого баса до высокочастотных эффектов. Закрытый тип акустического оформления позволяет отсекалть посторонние окружающие звуки и обеспечивает высококачественную звуковую картину. Отсоединяемая система кабеля позволяет удобно хранить и при необходимости менять кабель.



особенности

- Высококачественные динамики (40 мм) стереонаушников дают полную уверенность в том, что Вы услышите любой музыкальный оттенок, от глубокого баса до высокочастотных эффектов.
- Закрытый тип акустического оформления позволяет отсекалть посторонние окружающие звуки и обеспечивает высококачественную звуковую картину.
- Использование в конструкции динамиков неодимовых магнитов делает воспроизведение точным и чистым в широком диапазоне частот, от басовой октавы до высокочастотных эффектов.
- Увеличенные мембраны и мягкое крепление чашек с регулируемым оголовьем повышают комфорт при длительном ношении.
- Широкая лента дужки оголовья и мягкие амбушюры делают студию работу в этих наушниках комфортной даже при длительном непрерывном ношении.
- Удобная внутренняя конструкция оголовья, которая автоматически регулируется, делает посадку наушников более комфортной и удобной.
- Стандартный разъем 3,5 мм и переходник 6,3 мм (Mini-Jack - Jack) расширяют возможность использования наушников с различными видами аудиотехники, например, с Hi-Fi техникой.
- «Позолоченное» покрытие разъемов обладает повышенной устойчивостью к коррозии и сводит к минимуму возможные искажения.
- Специальная оплетка кабеля продлевает срок службы изделия и предотвращает запутывание.
- Отсоединяемая система кабеля позволяет удобно хранить и при необходимости менять кабель.
- 3-метровый соединительный шнур, изготовленный из длинокристалльной бескислородной меди (OFC), значительно улучшает передачу сигнала и точность воспроизведения.

технические характеристики

Соппротивление: 32 Ω
Диапазон частот: 20-20000 Гц
Чувствительность: 104 дБ
Максимальная входная мощность: 1500 мВт

КНИ: <1%
Кабель: 3 м
Разъем: 3,5-6,5 мм

упаковка

Размеры в упаковке: 242x120x250 мм

Вес в упаковке: 650 г

EAN: 4897030802218